

TNC-230AS



上掀式箱门，方便操作
适用于小零件切削

项 目		型 式 / 规 格					
		TNC-200MS	TNC-200AS	TNC-230MS	TNC-230AS	TNC-255MS	TNC-255AS
外观 / 构造		落地式					
安全机构	门盖打开 急停按钮	主轴瞬间停止	主轴和进给瞬间停止	主轴瞬间停止	主轴和进给瞬间停止	主轴瞬间停止	主轴和进给瞬间停止
	电流过载						
开闭护罩	切断部	正面全开式护罩 (视窗为强化玻璃)					
试料切断 尺寸规格	棒材	φ 35 mm		φ 50 mm		φ 60 mm	
	试料横摆总长	MAX: 450 mm					
	切片至右侧 主轴座宽度	MAX: 235 mm					
操作面板		防水薄膜面板					
切断规格及特性	切片尺寸	外径 φ 230 / 轴径 31.75(25.4) mm		外径 φ 230 / 轴径 31.75(25.4) mm		外径 φ 255 / 轴径 31.75(25.4) mm	
	主轴转速	3000 RPM(60Hz) / 2500 RPM(50Hz)		2880 RPM(60Hz) / 2400 RPM(50Hz)		2880 RPM(60Hz) / 2400 RPM(50Hz)	
	主轴马力	1HP(2HP)*4P/(60Hz/50Hz) 三相 220V/380V		2HP(3HP)*4P/(60Hz/50Hz) 三相 220V/380V		3HP*4P/(60Hz/50Hz) 三相 220V/380V	
工作台	行程	230 mm					
	进给方式	手动	手动 / 自动	手动	手动 / 自动	手动	手动 / 自动
	进给速度		0~200 mm 可调		0~200 mm 可调		0~200 mm 可调
夹具	开口量	MAX: 60 mm					
	左右移动	左右独立移动 MAX: 25 mm					
冷却装置	水箱容量	40L					
	循环泵浦	1/8 HP					
	循环水量	40L/Min					
	尺寸	L 600*W 350*H 600 mm					
使用电源		AC 220V/380V 60/50Hz 三相					
机台	尺寸	L 900*W 800*H 1300 mm				L 900*W 800*H 1350 mm	
	重量	约 210 Kg				约 225 Kg	
标准配件		砂轮切割片 x2 片、切削液 1Lx2 瓶、工具1组					

部分切割零件图

